

	Telephelyen		Gödöllőn		Egységsúly
	Nettó ár/t	Bruttó ár/t	Nettó ár/t	Bruttó ár/t	
Mosott homok 0/125 (vakoláshoz)	2 470	3 088	2 920	3 650	1,5 tonna/m ³
Bányahomok (falazáshoz)	2 300	2 875	2 750	3 438	1,5 tonna/m ³
Mosott homok 0/4 (lábazat vakolás, ágyazat)	2 470	3 088	2 920	3 650	1,5 tonna/m ³
Osztályozott kavics 4/8	2 870	3 588	3 320	4 150	1,6 tonna/m ³
Osztályozott kavics 8/16	2 870	3 588	3 320	4 150	1,6 tonna/m ³
Osztályozott kavics 16/32	2 870	3 588	3 320	4 150	1,6 tonna/m ³
Kulé kavics 24-	2 130	2 663	2 580	3 225	1,6 tonna/m ³
Mosott sóder 0/8 (betonozáshoz)	2 590	3 238	3 040	3 800	1,7 tonna/m ³
Mosott sóder 0/24 (betonozáshoz)	2 130	2 663	2 580	3 225	1,7 tonna/m ³
Útépítési dolomit (töltés, útépítés)	2 900	3 625	3 350	4 188	1,6 tonna/m ³
Nemes zúzalék (andezit - töltés, útépítés)	2 900	3 625	3 350	4 188	1,6 tonna/m ³
Kerti murva	5 200	6 500	5 650	7 063	1,6 tonna/m ³

Gödöllőn kívüli szállítás esetén +300 Ft+Áfa (360 Ft)/tonna/5km szállítási költséget számítunk fel.

Az árak 1 tonna anyagra vonatkoznak.

Ha köbméterben rendelnek, a sor végén található egységsúlyokból számított mennyiség számít rendelésnek.

Az elszámolás mérlegjegy alapján, súlyra történik. A mért súly kismértékben eltérhet a rendelt mennyiségtől.

Betonelemek:

	Nettó/db	Bruttó/db		Nettó/db	Bruttó/db
Aknaalsó 100/80	24 500	30 625	Villanyóra tartó (2m)	6 000	7 500
Aknagyűrű 100/80	8 000	10 000	Vízóraakna (fedlappal)	23 000	28 750
Aknagyűrű 100/50	5 000	6 250	Vízóraakna vasbeton fedlap	8 500	10 625
Aknagyűrű 100/30	3 000	3 750	Vízóraakna oldalelem	2 000	2 500
Aknagyűrű 80/50	5 000	6 250	Bordáslemez fedlap	3 500	4 375
			Vízórakna létra	1 000	1 250
Szűkítő 100/60/50	6 500	8 125			
Szűkítő 80/60/35	4 000	5 000			
Szűkítő 80/50/35	4 000	5 000			

A betonelemekre szállítást nem vállalunk.

Az esetleges viták elkerülése érdekében kérjük az alábbiak figyelembevételét:

- A teherautók részére jól kialakított, megfelelő szilárdságú utat kell biztosítani az ürítés helyéig.
- Az ürítést akadálymentesen, várakozás nélkül kell lehetővé tenni.
- Rendeléskor minél pontosabban határozza meg a szükséges mennyiséget, hogy a fuvarokat jól szervezhessük.
- Betonigényüket minél hamarabb jelezze, hogy vevőinket megfelelően tudjuk kiszolgálni. Mixer esetén min. 24 órával, ha szivattyút is igényel, min. 48 órával a tervezett betonozás előtt.
- Pontos kezdést csak a reggeli első munkáknál tudunk garantálni, mivel vevőink nem mindig tudják előre megmondani, hogy mennyi idő alatt végeznek a bedolgozással. A betonozást nem szakíthatjuk félbe, ezért az ilyen csúszásokból eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni.

Általános megjegyzések

- A betonminőséget független, ÁKMI és NAT által akkreditált labor ellenőrzi (Globál-teszt Kft).
- A gyártási folyamat a Közlekedéstudományi Intézet által meghatározottak szerint működik.
- Társaságunk a QUACERT által ellenőrzött ISO 9001 minőségirányítási rendszer szerint működik.
- Korszerű, számítógép vezérlésű betongyárunk 105 m³/óra kapacitású.
- A teherautók ürítésének feltétele, hogy a kiszállított termék ki legyen fizetve a sofőrnek, vagy a diszpécsernek, kivéve ha egyéb megállapodás van a vevővel.

Az árjegyzékben szereplő termékeken kívül betonacél feldolgozással is foglalkozunk, melyről több információt másik árlistában talál.

Nyitvatartásunk

Április 1.-Október 31.: Hétfő-Péntek 7⁰⁰-17⁰⁰

November. 1.-Március. 31.: Hétfő-Péntek 7⁰⁰-16⁰⁰

A megkezdett munkákat a nyitvatartási időn túl, külön felár nélkül befejezzük.